

FEL'WALL

フェルトの壁紙

品番	FWC840
品名	FEL'WALL
組成	(表)ポリエステル100%
有効幅	840mm
長さ	45m乱巻
参考上代	6,900円 (税抜き・840mm幅×1mあたり)
耐光堅ろう度	4級以上 (JIS L 0842)
Made in JAPAN	



Basic Colours : 12 colours ~定番12色~



To Order 廃番 colours ~別注18色~ ※ロット生産で別注たまわります。



Print example

※FEL'WALLに印刷を施すこともできます。



きれいなAQUA GREENで魅せる、
気持ちのいいウェイティングルーム



アーティシャルフラワー制作：JULIEN/NORIKO YAMAMOTO

施工上のご注意

- 下地処理
出来るだけ施工面を平滑にしてください。
施工するボード表面にシーラー処理を実施してください。
- 糊付け
接着剤（糊剤）は、合成樹脂エマルジョン配合の原液タイプを推奨します。オープンタイムは10～15分が目安です。温度や湿度等の現場環境にあわせて調整してください。表面に接着剤（糊剤）が付着しないようにご注意ください。付着した場合は除去できません。糊付け後はビニールクロスのように折りたたんだり、押さえつけたり、積み重ねたりしないでください。たたむ際は折れないように大きくたたんで折りジワをつけないように丁寧に運んでください（折りジワが施工後も消えない場合がございます）。

お手入れ方法

- 水分で除去出来るような汚れが表面に付着した場合は、綺麗な水をスポンジ等に含ませて表面を軽く叩いて素早く拭き取り、乾いた布等で叩くように乾拭きをしてください。フェルトの表面を擦ると質感が損なわれる可能性がありますので十分に注意してください。
- 施工後は接着が安定するまで自然乾燥をさせてください。急激な乾燥を防ぐため、窓やドアの開放による通風や直射日光の照射は避けてください。剥がれ、めくれの原因になります。